

# B30系列手持式喷码机

最大打印高度为25.4mm



B30系列

B30系列(B32/B37)

最大喷印高度  
一英寸/25.4mm  
1-10行

## BENTSAI

日期: 2023年8月8号  
 保质期: 3年  
 制造商: 奔彩  
 一次可打印1-10行内容



产品型号	B32 (适用水性墨盒,数据 导入导出,有可变数据功能)	B37 (适用水性墨盒和弱溶剂墨盒, 数据导入导出,有可变数据功能)
喷印技术	TIJ热发泡技术	
喷印距离	2-5mm (喷头与物体间距)	
打印高度	2.5mm-25.4mm (1-10行)	
墨盒颜色	水性墨盒 (42ml*1): 黑色、红色、黄色、蓝色 弱溶剂墨盒 (42ml*1): 黑色、白色、红色、黄色、蓝色、绿色	
操作系统	Linux系统	
语言	中文/繁体中文	
显示屏	4.3英寸高清彩色LCD电容触摸屏	
显示状态	绿色表示就绪状态; 蓝色表示打印状态; 红色表示报警状态	
喷印内容	文字、数字、符号、二维码、条形码、图片、时间、日期、计数器、数据库等	
喷印材质	吸水性墨盒材质: 打印纸、木板、纸箱、中纤板、棉布等 非吸水性墨盒材质: 石材、管材、金属、塑料、铝箔、线缆等	
条码内容	Code128, Code39, EAN8, EAN13, UPCA, ITF (2of5)	
二维码内容	DataMatrix, QR	
喷印字体	矢量字体、点阵字体	
喷印精度	300dpi	
喷印速度	15m/min	
喷印浓度	1-10	
打印面积	25.4mm*1000mm	
喷印像素	最大912px*7200px	
外接接口	U盘接口、光电接口、电源接口	
电池容量	2600mAh	
息屏待机时长	≥8小时	
电源适配器参数	IN: AC100-240V OUT: DC9V 2A	
工作环境	设备储存温度: -20°C-55°C 使用温度: 5°C-35°C (最佳温度: 15°C-35°C) 湿度: 10%-80%	
机器内存	128M	
机器净重	480g	
单台机器包装重量	2130g	
单台外形尺寸	232*136*50mm	
单台包装尺寸	275*115*250mm	