



手动和自动两种喷码模式，灵活自如

BT-HH6105系列



辅助工具

一机两用

一物一码

具有数据库打印功能，支持可变序列号，可变二维码，条码等的打印。

产品型号	BT-HH6105A1 (适用水性墨盒)	BT-HH6105A2 (适用水性墨盒和弱溶剂墨盒)	BT-HH6105A3 (适用水性墨盒和弱溶剂墨盒， 数据导入导出，有可变数据功能)
喷印技术	TIJ热发泡技术		
喷印距离	2-5mm（喷头与物体间距）		
打印高度	2.5mm-12.7mm（1-5行）		
墨盒颜色	水性墨盒（42ml*1）：黑色、红色、黄色、蓝色、绿色 弱溶剂墨盒（42ml*1）：黑色、白色、红色、黄色、蓝色、绿色、防伪		
操作系统	Linux系统		
语言	中文/繁体中文		
显示屏	4.3英寸高清彩色LCD电容触摸屏		
显示状态	绿色表示就绪状态；蓝色表示打印状态；红色表示报警状态		
喷印内容	文字、数字、符号、二维码、条形码、图片、时间、日期、计数器、数据库等		
喷印材质	吸水性墨盒材质：打印纸、木板、纸箱、中纤板、棉布等 非吸水性墨盒材质：石材、管材、金属、塑料、铝箔、线缆等		
条码内容	Code128，Code39，EAN8，EAN13，UPCA，ITF（2of5）		
二维码内容	DataMatrix，QR		
喷印字体	矢量字体、点阵字体		
喷印精度	300/600dpi		
喷印速度	30m/min（300dpi最快速度）		
喷印浓度	1-10		
打印面积	12.7mm*406mm		
喷印像素	400px*4800px		
外接接口	U盘接口、光电接口、电源接口		
电池容量	2600mAh		
息屏待机时长	≥8 小时		
电源适配器参数	IN：AC100-240V OUT：DC9V 2A		
工作环境	设备储存温度：-20℃-55℃ 使用温度：5℃-35℃（最佳温度：15℃-35℃） 湿度：10%-80%		
机器内存	128M		
机器净重	450g		
单台机器包装重量	2110g		
单台外形尺寸	217*138*54mm		
单台包装尺寸	275*115*250mm		