




A62P / A64P 系列

智 能 在 线 喷 码 机




120m/分钟高速打印




半寸/一寸墨盒轻松切换




各种基材都可打印



独立电眼，独立延迟



PC软件和API可用



打印成本，一键生成

控制 系统

显示屏	7英寸彩色高清触摸屏
操作系统	Linux 系统
系统语言	中文, 繁体中文
设备内存	8G
设备状态	绿色表示就绪状态 蓝色表示打印状态 红色表示报警状态
工作环境	储存温度: 0°C-45°C 工作稳定: 5°C-35°C 相对湿度: 10%-80%
应用模式	在线模式
外接接口	以太网接口, USB接口, 光电接口, 编码器接口, 报警灯接口
外部电源适配器	IN: 100-240V / OUT: DV24V 4A
随机配件	标准配置: U盘*1, 光电传感器*1, 电源适配器*1, 喷头板 (因型号而异, 请参阅下面的型号列表) 可选: 编码器, 报警灯, 防震模块

打印 特 征

灰度等级	10个等级: 10%-100%
喷印内容	文本、数字、图像、LOGO、条形码、日期、计数器、数据库、动态数据等。
图片类型	JPG, JPEG, PNG, BMP
二维码类型	QR Code, Date Matrix, PDF417, Grid Matrix, GS1 DM, GS1 QR, Truncated PDF417, Maxi Code, MicroPDF417
条码类型	Code 39, Code 128, Code128-B, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ITF 2 of 5, ITF-14, Code 93, GS1-128, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Extended, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omni, GS1 DataBar Expanded Stacked, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, Data Logic 2 of 5, Interleaved 2 of 5
字体类型	点阵字体, 矢量字体
打印材质	吸水性材质: 打印纸, 木板, 纸箱, 中纤板, 棉布等 非吸水性材质: 石材, 管材, 金属, 塑料, 铝箔, 线缆等
喷射距离	2mm-5mm (喷头与物体间距)
墨盒颜色	水性墨盒颜色: 黑色, 蓝色, 红色, 黄色, 绿色 快干墨盒颜色: 黑色, 蓝色, 红色, 黄色, 绿色, 白色
喷印精度	X方向 DPI: 75/100/150/200/300/600/1200 Y方向 DPI: 300/600 (半寸墨盒) X方向 DPI: 75/100/150/200/300/600/1200 Y方向 DPI: 300 (一寸墨盒)
最大打印高度	2.5mm-12.7mm (1-5行) /2.5mm-25.4mm (1-10行) 2.5mm-50mm (1-20行) /2.5mm-100mm (1-40行)
最大打印长度	2100mm
最大打印速度	30m/分钟@600dpi 60m/分钟@300dpi 120m/分钟@75dpi (半寸墨盒) 15m/分钟@300dpi 30m/分钟@75dpi (一寸墨盒)

产 品 型 号

产品名称	A62P-1	A62P-2	A64P-4
喷头板	12.7mm 单喷喷头板*1 25.4mm 单喷喷头板*1	12.7mm 单喷喷头板*2 12.7mm 双喷喷头板*1 25.4mm 单喷喷头板*2 25.4mm 双喷喷头板*1	12.7mm 单喷喷头板*4, 12.7mm 双喷喷头板*2 12.7mm 四喷喷头板*1 25.4mm 单喷喷头板*4 25.4mm 双喷喷头板*2 25.4mm 四喷喷头板*1
毛重	5790g	7850g	12340g
包装尺寸	包装箱1: 465mm*172mm*365mm 包装箱2: 360mm*100mm*240mm	包装箱1: 470mm*172mm*365mm 包装箱2: 360mm*100mm*240mm	包装箱1: 470mm*172mm*365mm 包装箱2/3/4: 360mm*100mm*240mm*3

